

SPECIFICATII TEHNICE

Cladirile proiectate se incadreaza la Categoria de importanta C in conformitate cu reglementarile privind calitatea in constructii H.G. 766/21 /1997 si Clasa de importanta II in conformitate reglementarile codului de proiectare seismica P100/1-2013

Fundatiile sunt de tip radier general pe tot conturul cladirii sau al subsolului daca acesta depaseste conturul cladirii, executate din beton armat C 20/25 la adancimea sub limita de inghet.

Structura de rezistenta este proiectata cu peretii exteriori si interiori din beton armat cu grosimea de 30 cm si 35 cm. Planseele din beton armat au grosimea de 20 cm. Clasa de beton utilizata pentru elementele suprastructurii este C40/50 si C30-37. S-a cautat eliminarea pe cat posibil a grinzilor pentru a obtine suprafete plane la interiorul camerelor dar acolo unde au fost necesare proiectarea de grinzi acestea au fost proiectate din beton armat cu sectiuni cuprinse intre 30 x 35 cm si 30 x 65 cm. Armarea tuturor elementelor s-a proiectat cu armatura profilata calitatea S500, clasa C de ductilitate. Structura este calculata astfel incat sa fie rezistenta la seism conform normativelor in vigoare P100/2013.

Nucleul central al fiecarei cladiri cuprinzand puturile de lift si casa scarii se va executa in acelasi timp cu peretii exteriori si interiori structurali adica din beton armat monolit continuu.

Peretii exteriori sunt turnati in sistem continuu monolit din beton armat tip diafragma, iar acolo unde rezulta goluri tehnologice – parapeti, subgrinzi, etc,- umplutura se va realiza cu zidarie de caramida de 30 cm termoizolata cu pachetul de termosistem cu polistiren EPS80 10 cm si bandou de vata bazaltica 10 cm/tencuiala (sistem cu Agrement Tehnic European) pe intreaga fatada .

Peretii de compartimentare nestructurali sunt executati din structura interioara cu profile metalice cu latimea de 7,5 cm si dublu placati pe ambele fete cu placi de gipscarton cu grosimea fiecarei placi de 12,5 cm. Placile de gipscarton folosite impreuna cu sistemul interior al peretilor de compartimentare constituie un pachet solid, rezistent si izolant fonoacustic calculat si proiectat, omologat de catre producator (Rigips sau similar).

Deasemenea in zona incaperilor umede – bucatarii, bai, grupuri sanitare, ghene, instalatii pluviale, canalizare, laterale ferestre, etc. placile folosite vor fi de tip hidroizolatoare iar in zonele cu risc de incendiu vor fi placi rezistente la foc cu durata minima de 60 minute pina la 180 minute mentionate in proiectul avizat de catre ISU.

In mod cu totul special acolo unde sunt prevazute compartimentari rigide se vor executa pereti din caramida cu grosime de 11,5 cm din caramida Porotherm sau Brikston, in functie de proiect.



Peretii despartitori dintre apartamente se vor executa din zidarie de caramida cu grosimea minima de 30 cm din caramida cu goluri Porothersm sau Brikston .

In zonele cu terasa planseul peste etaj este termoizolat la partea superioara cu straturile regulamentare, bariere vapori, hidroizolatii, termoizolatii si protectii ale acestora rezistente si garantate la intemperii, pante asigurate de sape si preluari de ape prin sifoane speciale .

Scurgerile ape pluviale de pe terase sunt colectate si dirijate spre coloanele colectoare interioare, realizate din PP110 (polipropilena) si care cumuleaza apele in subsol de unde sunt mai intai retinute in bazine de retentie ape pluviale amplasate in afara incintei construite a cladirilor si apoi deversate prin repompare in reseaua urbana.

Scara de acces la etaje, va fi executata monolit concomitent cu structura, din beton armat C 40/50 prevazuta cu balustrada de protectie pe rampe si pe podestele intermediare. Prin proiectarea structurala se pot prevedea si praguri in cladirile de locuit dar doar intre apartament si balcoanele acestuia cu rol de protectie accidentala la intemperii.

Scarile de acces in cladire si rampele de acces pentru carucioare si persoane cu dizabilitati se vor proiecta din beton armat racordate cu pante regulamentare la pardoselile de intrare in cladire, acolo unde distantele sau spatiul nu permite proiectarea de rampe acces din exterior persoane cu dizabilitati in cladiri se vor prevedea platforme - lift hidraulic actionat electric, in suprafata de 1-1,2 mp cu ridicare la nivelul a 3-4 trepte pentru a ajunge la cota de acces intrare cladiri.

Balcoanele prevazute la apartamente se vor executa din placa planseu beton armat in consola si vor fi hidroizolate sub pavimentul prevazut a fi din placi ceramice speciale pentru exterior si antiderapante, pozate cu mortar pe placa. Parapetii laterali ai balcoanelor pot fi din beton armat cu grosimi de 15 cm si/sau avand frontonul parapet al balcoanelor executat din sticla securizata alcatuita din doua foi laminate lipite intre ele, incastrate la partea inferioara si prevazute cu profil de rigidizare - mina curenta la partea superioara din profil de otel inoxidabil incastrat lateral in parapeti.

Cladirile proiectate vor avea forma in plan astfel incat apartamentele sa fie dispuse in jurul nucleului vertical al cladirii cu lifturile si casa scarii, acest nucleu va asigura accesul din parter pina la ultimul nivel locuibil si mai departe la nivelul etajului tehnic, unde va fi amplasata centrala termica cu instalatiile aferente prepararii apei calde menajere si agentului termic incalzire centralizat pentru intreaga cladire.

La etajul tehnic accesul se va face doar pe scari de la ultimul nivel locuibil.

Nu se prevad pe nivelul fiecarui etaj alte spatii, functiuni sau incaperi in afara celor de locuit.

Cladirile, in planul lor vor fi dimensionate de asa natura incat distantele de la apartamente la caile centrale de acces – lifturi si scari - verticale sa fie cat mai scurte, in linie dreapta, fara obstacole, iar balcoanele incaperilor de locuit sa fie proiectate cu o adancime de minimum 1,5 m dar nu mai mult de 2,0 m pentru confort, folosinta spatiului, permiterea vitrajului in incaperi suficient si umbrire corespunzatoare.

Subsolurile vor fi prevazute cu incaperi calculate structural astfel incat sa indeplineasca cerintele de adpost ALA, posturi de transformare daca nu vor putea fi amplasate suprateran, hidrofoare si statii pompe apa potabila/ menajera/pluviala/ incendii. Aceste incaperi tehnice in subsoluri vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala si/sau baze de colectare ape acumulate accidental.

Sapele vor fi executate in regim uscat.

Finisaje in apartamentele Standard:

- Paviment gresie portelanata, lipita cu adeziv pe sapa
- Pe conturul incaperilor cu paviment gresie plinta va fi din acelasi material
- Paviment parchet laminat montat pe folie fonoizolanta
- Pe conturul camerelor va fi montata plinta din duropolimer la zona cu parchet
- Racordarea pardoselilor se face la pragurile usilor sau in zona de demarcatie, cu profile de trecere si de mascare.
- Paviment gresie de exterior anti-alunecare in balcoane, plinta de contur din acelasi material
- Toate incaperile sunt tencuite si gletuite la finit.
- Zugraveli: culoare alb - pearl, cu vopsele lavabile de interior la pereti si tavane in camera de zi, dormitor/ dormitoare, baie, bucatarie, vestibul si grup sanitar unde este cazul.
- Usa de acces este securizata, cu toc din profile masive de otel, minim clasa 2 de siguranta, tip Pinum. Foaia de usa este confectionata din rama de profil otel cu bare si rigidizari interioare din profile de otel nedeformabil, sisteme de siguranta si inchidere multipunct.
- Ferestre si usi PVC, oferind o combinatie potrivita de izolare termica si tehnologie de varf verificata. In toate apartamentele tamplaria exterioara are o inaltime si o deschidere generoasa, pentru a putea asigura patrunderea luminii naturale.
- Din aceleasi considerente aminite anterior, cat si datorita prevederii incalzirii in pardoseala si eliminarii radiatoarelor conventionale s-a putut cobora parapetul tamplariei exterioare, a ferestrelor, dar s-a prevazut un ochi de geam fix in partea de jos a ferestrelor astfel incat sa se asigure garda de siguranta - adica un parapet de 90 cm - format din plinul de zidarie si ochiul fix de geam.
- Usile interioare sunt usi pe structura celulara cu finisaj folie CPL, ALB cu tocurile si pervazurile confectionate din MDF, acelasi ton cu foaia de usa, material ultrarezistent la spalare si socuri, accesorii si inchideri de mare rezistenta.



Dotari apartamentele:

- Vas de WC montat pe perete, suspendat si lavoar, material ceramic portelanat culoare alb.
- Rezervorul de apa pentru WC este de tip ingropat livrat cu structura si echiparea completa
- Cada de baie acril de culoare alba, cabina de dus cu sticla securizata 6 mm si tratament Easy Clean cu cadita acril
- Toate camerele de baie sunt echipate si cu oglinda de dimensiuni mari deasupra lavoarului
- Toate camerele de baie si grupurile sanitare sunt ventilate prin ghene verticale cu canale de absorbtie prevazute la partea superioara-terasele superioare ale cladirilor cu ventilatoare de absorbtie calculate la puteri mari de absorbtie pentru toata coloana de apartamente.
- Bateriile pentru lavoar, cada de baie sunt tip monocomanda, cromate, cu nivel de zgomot redus si sistem de consum redus de apa cromate furnizate pentru toate tipurile de camere de baie si grupuri sanitare.

Instalatii interioare apartamente

Electric:

Instalatia electrica este prevazuta a fi monofazica (220 V), cu sigurante ce permit un consum calculat si suficient pentru fiecare apartament, cu tablou de sigurante pentru fiecare circuit, pe camere de locuit, cu sigurante ultrasensibile la scurt-circuit in camerele de baie.

Sunt prevazute circuite separate in tabloul de sigurante pentru consumatorii mari – frigider, masini de spalat si aparatura de aer conditionat, plita electrica.

De mentionat ca in bucatarii este prevazuta doar plita si cuptor electric, in interiorul apartamentelor nu exista teava de gaz. Circuitul electric al plitei electrice este dublat de un circuit prevazut pentru hota, hotele sunt prevazute a fi racordate pentru evacuare fum la o ghena verticala cu canale dublate, ghena situata in cel mai apropiat colt al incaperii fata de pozitie hotei, cuplarea se va face prin tubulatura omologata iar la partea superioara a ghenelor de ventilatie - absorbtie adica pe terasa cladirii se va prevedea un ventilator de absorbtie de mare putere.

Peretele unde sunt proiectate echipamentele de bucatarie – frigider, chiuveta, masina de gatit, este placat cu placa de gips carton dur pe schelet metalic astfel incat aceste echipamente sa poata fi aranjate sau mutate dupa dorinta locatarului, constructorul va prevedea lasate liber racordarile necesare, apa - canalizare, prize.

Acolo unde spatiul a permis s-au proiectat zone de bucatarie deschise spre living dar cu posibilitatea inchiderii cu pereti usori ulterior iar acolo unde s-au proiectat bucatarii inchise peretele despartitor fata de living poate fi eliminat de catre locatar daca doreste.

Instalatia electrica este din conductori de cupru in tub, ingropat in tencuiala.

S-a prevazut instalatie generala de punere la pamant.

Aparatele electrice (prize, intreruptoare) sunt din PVC alb dur.

Prizele din camere au fost prevazute la pozitiile considerate optime in functie de un studiu de mobilarie efectuat de firme specializate, astfel exista prize grupate pentru blatul de lucru din bucatarii, pentru locul de lucru prevazut in camere de tip birou sau in livinguri.

Au fost proiectate locuri de amplasare a lampilor centrale la plafon in camerele de locuit si in livinguri circuite pentru aplici de perete.

Desupra intrarii in apartamente este prevazut tabloul de sigurante electrice si separat tabloul de conexiune internet prin fibra optica, de la care pleaca ramificatii cablate prin pereti cu cablul de date in fiecare incapere la prizele aflate si comune cu circuitele

Contorul de energie electrica aferent apartamentului este pozitionat in FDGP-ul de la parter in camera tehnica speciala unde sunt grupate toate contoarele apartamentelor din cladire.

Sanitare

Fiecare cladire este racordata la un grup de pompare hidrofor dedicat pentru a asigura debitul si presiunea

corespunzatoare in apartamente si trecut printr-o statie de filtrare si tratare a apei potabile. Aceste camere cu hidrofoare sunt amplasate subteran in camine speciale fonoizolante, generatoarele de curent electric prevazute pentru fiecare faza a ansamblului vor sustine grupurile de pompare in caz de avarie in reseaua de alimentare electrica urbana .

Conductele de apa calda si rece care vin de la distribuitorul de etaj in apartamente sunt montate ingropat in sapa si merg pe conturul incaperilor, oricum nu se vor da gauri in pardoseala.

Conductele de canalizare interioare si coloanele sunt din PP cu mufa si garnituri din cauciuc.

Robinetii de trecere sunt cu sfera.

Racordul pentru masina de spalat rufe (apa rece si scurgere) este lasat aparent in dreptul locului prevazut de proiect prin planul de mobilare studiat, de asemenea sunt prevazute racorduri similare si pentru masinile de spalat vase sugerate ca amplasament prin planul de arhitectura

Conductele coloanelor sunt pozitionate in nisa de instalatii realizata din gips - carton.

Contorul de apartament apa rece este pozitionat pe holul de etaj in gheana tehnica special amenajata

Instalatiile termice sunt din teava PE-Xa producator, cu sistem de distributie cu distribuitoare – colectoare avand debitmetre pentru reglaj.

Incalzirea camerelor se realizeaza prin pardoseala.

Incalzirea este dimensionata pe incaperi pentru a asigura temperatura conform normelor in vigoare cu termostat pe fiecare zona de locuit si pompe de echilibrare debit pe circuite.

Nu sunt prevazute centrale termice individuale.

Spatiile comune - casa scarii, holuri etaj si holuri acces vor fi incalzite cu radiatoare statice traditionale din otel si coloane verticale ingropate in tencuiala.

Centrala Termica:

fiecare apartament este dotat cu centrala termica in condensatie, care va deservi atat consumul de apa calda menajera cat si incalzirea in pardoseala.

Ventilatii:

Toate incaperile de baie si bucatarie au prevazute ghene de ventilatie – absorbtie aer viciat, ghene construite din structura de profile otel si placate cu placi de gipscarton, tubulaturile interioare confectionate din tabla inclusiv racordurile intre canale si la grilele de ventilati .

Interfon:

Apartamentele sunt dotate cu videointerfon.

SPATII COMUNE

Pardoselile din spatiile comune sunt din granit, iar in zona de acces ?????

Lifturi:

Imobilul este dotat cu ascensor Schindler sau similar pentru 8 persoane. Lifturile sunt de ultima generatie tehnologica cu economizare de consum Clasa A, sistem de gestiune a vitezei, sistem de alerta prin SMS la furnizor si firma de mentenanta, automatizare control deplasare corelat cu centrala de detectie incendiu sau hazard, finisaje deosebite si afisaje digitale.

Gradini:

Apartamentele de la parterul imobilelor pot beneficia de o gradina aflata in proprietate.

Imprejmuirea este realizata dintr-un gard avand soclu / fundatii izolate de beton si la partea superioara lemn de rasinoase – profile decorative ce asigura transparenta.

In gradina se aterne un strat de pamant vegetal de 10 - 40 cm; se va planta iarba. Stratul vegetal este continuu in prelungirea stratului vegetal spatii verzi ale ansamblului astfel ca drenarea apelor pluviale se va face dinspre fatada cladirii, in usoara panta a stratului vegetal continuu catre punctele de colectare dren – rigole ampalsate la trotuare si apoi deversate in reseaua de colectare canalizare ape pluviale ale ansamblului.

UTILITATI :

Utilitatile vor fi asigurate astfel:

- A. Drum si acostament in solutie definitiva (portiunea de drum care asigura legatura cu drumurile publice)
- B. Alimentare cu energie electrica la 220V cu monofazic putere instalata estimata acoperitor pentru apartamente.
- C. Canalizarea menajera interioara racordata la retea canalizare a ansamblului.
- D. Alimentare cu apa din reseaua ansamblului.
- E. Alimentare cu gaze naturale